

# PRESSION DE SERVICE EN BARS DES ADAPTEURS ET RACCORDS À BAGUES

Working pressure (bars)

PRESSION DE SERVICE

/ 46

BSP GAZ			
Diamètre filetage	Mâle X Femelle BSP	Mâle gaz cylindrique X Femelle gaz fixe + BBS	Mâle gaz conique X Femelle gaz fixe
1/8	350	350	345
1/4	350	350	345
3/8	350	300	345
1/2	315	275	345
5/8	315	275	315
3/4	250	250	275
1"	200	200	200
1"1/4	160	160	170
1"1/2	125	160	105
2"	80	160	105

Raccords à bagues Tube GAZ	
Diamètre tube	Raccords à bague Série Gaz
13	400
17	400
21	250
27	250
33	160
42	100
49	100

SAE - JIC - ORFS			
Diamètre filetage	Mâle X Femelle SAE	Mâle X Femelle JIC	Mâle X Femelle ORFS
7/16	315	310	
1/2	315	275	
9/16	315	275	420
11/16			420
3/4	315	275	
13/16			420
7/8	250	210	
1"			420
1"1/16	250	210	
1"3/16	200	170	420
1"5/16	200	170	
1"7/16			420
1"5/8	160	140	
1"11/16			280
1"7/8	160	105	
2"			280
2"1/2	125	80	

Raccords à bagues Tube DIN L - DIN S		
Diamètre tube	Raccords à bague Série L	Raccords à bague Série S
06	250	630
08	250	630
10	250	630
12	250	630
14		630
15	250	
16		400
18	160	
20		400
22	160	
25		400
28	100	
30		250
35	100	
38		250
42	100	