

CHOIX DES EMBOUTS ET DES JUPES SELON LES TUYAUX

Choice of nipples and ferrules according to hoses

Jupe	JS 1	JS 2	JS 12 T	JS 78	JS POLY 06	JS 9L	JS ER JSN2	JSIL4	JSIL6
Corps	CSE	CSE	CSE	CSE	CSE	CSE	CS9R CSER	CSIL*	CSIL*
Référence notice de sertissage	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038	MO 038
Ø	Tous Ø	Tous Ø	3/16" à 1"1/4	3/16" à 1/2"	1/4"	1/4" et de 1"1/4 à 2"	1/4" à 1"	3/4" à 2"	1"1/4 à 2"
Dénudage	Oui	Oui	Non	Non	Non	Oui	Oui	Double (int. et ext.)	Double (int. et ext.)
Tuyau									
K1T	X								
K2T	X		X						
R1 T	X		X						
R2 T		X	X						
R1	X								
R2		X							
COMPACLEAN	X								
R7				X					
POLY1TA				X					
POLYAMIDE 06 NR					X				
R9R / 4SH						X	X	X	
R3 T							X		
R13									X
R15 DN19 et 25								X	
R15 DN32, 38, 50									X

* Très haute pression 3/4" à 2" (famille 51 GAMME INTERLOCK)

Cotes de sertissage consultables sur www.berflex.fr

Crimping diameters are available on www.berflex.fr